



- Instalación sencilla, incluye accesorios.
- Versión irreversible.
 - Bloqueo seguro.
 - Luz de cortesía.
- Rápido y silencioso.
 - Diseño innovador.
- Tecnología de avanzada.
- Movimiento por tornillo sin fin.
 - Finales de carrera electrónicos y ocultos.
- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, engranajes de bronce.
 - Pintura epoxi.
- Protección térmica incorporada.
- Motorreductor de exterior estanco.
- No requiere revisiones periódicas.





FINALES DE CARRERA
Electrónicos ocultos y protegidos.

Modelo	Ego Domo	Ego Domo 24v
Alimentación	220V 50Hz / 110V 60 hz	DC24V
Par	20N.M	12N.M
Potencia	220W	100W
Velocidad del motor	1440 RPM	1440 RPM
Velocidad de la puerta	10 M/MIN	10 M/MIN
Max peso de la puerta	450Kg	350Kg
Ruido	≤ 56 dB	≤ 56 dB
Límites de carrera	swithc (N O N/C)	swithc (N O N/C)
Protección térmica de temp.	135°C	135°C
Ciclo de trabajo	40%	Continuo
Temperatura de trabajo	-45°C ~ + 65°C	-45°C ~ + 65°C
Clase de IP	IP 44	IP 44
Los certificados	CE ROHS	CE ROHS



Sistema de desplazamiento lineal



Tiempo de apertura 9/10 seg.



Seguridad controlada



Único motor con corte por switch de finales de carrera.



Sistema de desbloqueo:



Su mecanismo irreversible es capaz de bloquear el portón firmemente, no requiriendo cerradura en la mayoría de los casos y destrabándose, en caso de necesidad, mediante una llave personalizada.

Apertura y cierre remota:



Mediante el tradicional transmisor ALSE de 4 canales o a través del Wi-fi de su celular, ya sea por proximidad o via internet.

